



Aluminium geluidsschermen

ALUMNA

eurorail[®]

ALUMINIUM GELUIDSSCHERMEN (ALUMNA)

Zoekt u een onderhoudsvrij en ruimtebesparend geluidsscherm met uitstekende eigenschappen en vele opties?

Dan zijn Alumna aluminium schermen de juiste keuze.

Onze aluminium geluidsschermen bestaan uit stalen kolommen met tussenliggende elementen. De geprofileerde aluminium elementen met isolatiekern garanderen samen met messing- en groefverbinding een uitstekende geluidsreductie, zonder geluidstekken, en hoge stabiliteit.

Toepassingen

Onze aluminium schermen vindt u vooral:

- langs spoorbanen;
- op industriële terreinen;
- langs wegen.

Voordelen

- slank (voor krappe locaties en op erfgrenzen);
- lange levensduur en onderhoudsvrij (kostenbesparend);
- licht en solide (tijdelijk en permanent gebruik);
- eenvoudig te monteren en te verplaatsen (tijdsbesparend).

Keuzemogelijkheden

- enkel- of dubbelzijdig geluidsabsorberend;
- grotere kolomprofielen (standaard HE-160-A);
- poedercoating in elke standaard RAL-kleur;
- reflecterende elementen;
- combinatie met transparante panelen (Scorsa);
- integratie met zonnepanelen;
- anti-graffiti coating.



Onze Alumna geluidsschermen voldoen aan de NEN-EN 1793 en NEN-EN 1794 en zijn CE-gemarkeerd.

Technische specificaties	
Afmeting standaard elementen	$l = 3.960 / 4.960 \times h = 500 \text{ mm}$
Dikte element	122 mm
Standaard stijlen	HE-160-A
Uitvoering	enkelzijdig / dubbelzijdig absorberend
Geluidsabsorptie	groep A3
Geluidsisolatie	groep B3
Standaard gewicht	ca. 19,5 kg. p/m ²
Kleurstelling	elke standaard RAL kleur





Eurorail biedt full service op het gebied van bijzondere, hoogwaardige geluidsschermen en geleiderailconstructies. Naast deskundig advies verzorgen wij ook het transport en de montage. Wij leveren eigen producten om service en kwaliteit volledig te garanderen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

eurorail[®]

Handelsweg 4 8061 RL Hasselt | Postbus 62 8060 AB Hasselt | T 038 477 33 40 | eurorail.nl