

# Voertuigkerend geluidsscherm

Geluidshinder langs invalswegen is een steeds groter issue, maar ook de verkeersveiligheid staat onder druk. Door onze combinatie van geluidsschermen en geleiderails dringen we geluidshinder terug en verhogen we de verkeersveiligheid. Deze combinatie is zeer smal en laag. De schermen hebben slechts 30 cm bermruimte nodig en er is door de geringe hoogte van 90 cm een blijvend vrij uitzicht voor het verkeer. Het kan dan ook dicht op de geluidsbron geplaatst worden.



Onze voertuigkerende geluidsschermen hebben een hoog isolerend vermogen. Ze voldoen daarnaast aan alle normen en eisen op het gebied van geluidsschermen en de geleiderail heeft een CE markering. Voor een nog fraaiere aanblik is het mogelijk om de schermen te voorzien van begroeiing. Hiermee creëren we een natuurlijke en landelijke uitstraling. Dankzij de hoge prestatieklasse van dit scherm kan het langs vele gebiedsontsluitingen en stroomwegen worden geplaatst.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Prestatie klasse	N2 en H1
Werkende breedte	W4 (1.30 m)
ASI waarde	A
Geluidsabsorptie	A2
Geluidsisolatie	B3
Breedte totale constructie	30 cm
Hoogte totale constructie	90 cm