

Houten geluidsscherm



Voor landelijke en natuurlijke oplossingen langs wegen adviseren we onze houten geluidsschermen. Schermen met een unieke look, leverbaar in vele verschillende varianten. De houten geluidsbeperkende schermen worden meestal toegepast in gebieden en op locaties waarbij een natuurlijke uitstraling een vereiste is.



- KEUZEMOGELIJKHEDEN**
- Verschillende hoogtes
 - Integratie met transparante elementen
 - Horizontale of verticale profilering
 - Grote kolomprofielen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmeting standaard elementen	L=3.960 / 1.960 x H=1.000 / 2.000 mm
Dikte element	130 mm
Standaard stijlen	HE-160 A
Uitvoering	Reflecterend / absorberend
Absorptie	Categorie A3
Isolatie	Categorie B3
Standaard gewicht	55 kg p/m ²

De schermen van geïmpregneerd grenen worden in de meeste gevallen uitgevoerd in een cassettesysteem, waarbij de schermelementen tussen vooraf gestelde stalen verzinkte stijlen worden geplaatst. De schermcassettes kunnen, afhankelijk van de geluidsproblematiek, worden geleverd in een geluidsreflecterende of geluidsabsorberende uitvoering.

Onze houten geluidsschermen voldoen aan de NEN-EN 1793 en NEN-EN 1794 en zijn CE-gemarkeerd.